



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
IGAZGATÓ

K Ö Z L E M É N Y

**Vízjogi létesítési és megszüntetési engedély kiadásáról**

**Eljáró hatóság:** Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a továbbiakban: FKI-KHO)

**Ügyintéző neve:** Szabó Bianka, Damó Petra

**Ügy tárgya:** Pásztói szennyvíz agglomeráció fejlesztése II. ütem vízjogi létesítési és megszüntetési engedélyre

**Döntés száma:** 35100/8306-24/2022. ált.

**Engedélyesek:** Pásztó Város Önkormányzata (3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35.)  
Tar Község Önkormányzata (3073 Tar, Szondy György út 92.)  
Mátraszőlős Község Önkormányzata (3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.)

**A döntés rendelkező része:**

**„ H A T Á R O Z A T**

*1./ Pásztó Város Önkormányzata (3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35.; adószám: 15735313-2-12); Tar Község Önkormányzata (3073 Tar, Szondy György út 92.; adószám: 15735344-2-12) és Mátraszőlős Község Önkormányzata (3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.; adószám: 15735540-1-12; a továbbiakban: Engedélyesek) részére, a COMPUTERV GM Kft. (1074 Budapest, Dohány utca 104-106.; a továbbiakban: Tervező) által készített 458-E-3/2022. tervszámú dokumentáció alapján, a 2.1./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére*

***vízjogi létesítési engedélyt***

*a 2.2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megszüntetésére*

***vízjogi megszüntetési engedélyt***

*adók.*

**2.1./ Létesül:** Pásztói szennyvíz agglomeráció fejlesztése II. ütem az alábbiak szerint:

*Elvezetendő szennyvíz mennyisége: A teljes agglomerációra vonatkozóan az elvezetett szennyvíz mennyisége nem változik.*

**2.1.1./ Tervezett szennyvízcsatornák:**

**Tar település:**

**T-N1 jelű nyomott szennyvízcsatorna**

**Ügyfélfogadás:**

Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban **a fenti időpontokban csak előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen** a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.

2212,0 fm D 125 x 7,4 PE100 PN 10 nyomott szennyvízcsatorna  
1 db tolózárukna  
20 fm D272 HOBAS védőcső

Csatlakozások:

- 0+000,0 m szelvényben csatlakozik a T-A1 jelű átemelőhöz.
- 2+212,0 m szelvényben csatlakozik a tervezett M-N1 jelű szennyvízcsatornához.

**TM-1-0 jelű gravitációs szennyvízcsatorna**

6,5 fm D 200 KGN-PVC S8 gravitációs csatorna  
 $I = 5 ‰$   
 $Q_{tot} = 25,6 \text{ l/s}$

Befogadó: A TM-A jelű közterületi átemelő 160,97 mBf. folyásfenékszinten

**Mátraszőlős település:**

**M-N1 jelű nyomott szennyvízcsatorna**

863,0 fm D 110 x 6,6 PE100 PN 10 nyomott szennyvízcsatorna  
1 db légtelenítő szerelvényakna

Csatlakozások:

- 0+000,0 m szelvényben csatlakozik az M-A1 jelű közterületi átemelőhöz.
- 0+863,0 m szelvényben csatlakozik a tervezett T-N1 jelű szennyvízcsatornához.

**V-1 jelű használati vízvezeték**

- 581,0 fm D40x2,4 PE100 PN vízvezeték

Csatlakozások:

- 0+000,0 m szelvényben a meglévő NA100 KM PVC vízvezetékhez.
- 0+581,0 m szelvényben a TM-A jelű közterületi átemelőhöz.

**Tar-Mátraszőlős közös szennyvízcsatorna:**

**TM-N jelű nyomott szennyvízcsatorna**

4316,0 fm D 160 x 9,5 PE100 PN 10 nyomott szennyvízcsatorna  
1 db szakaszoló/öblítő szerelvényakna  
1 db légtelenítő akna

Csatlakozások:

- 0+000,0 m szelvényben csatlakozik TM-A jelű közterületi átemelőhöz.
- 4+316,0 m szelvényben csatlakozik a szennyvíztelep tervezett udvartéri vezetékéhez.

**Tar, Május 1. úti gravitációs csatorna kiváltás:**

**T-1-7-1 gravitációs szennyvíz gyűjtőcsatorna**

22,5 fm D 200 KG-PVC SN8 gravitációs csatorna  
 $I = 10 ‰$   
 $Q_{tot} = 36,3 \text{ l/s}$

Befogadó: A Május 1. utcai meglévő szennyvíz csatorna 170,00 mBf. folyásfenékszinten

**Mátraszőlős, Fő utcai gravitációs csatorna kiváltás:**

**M-2-1-0-1 gravitációs szennyvíz gyűjtőcsatorna**

20,4 fm D 200 KG-PVC SN8 gravitációs csatorna

$I = 50 \text{ ‰}$

$Q_{tot} = 81,1 \text{ l/s}$

Befogadó: A Felszabadulás úti meglévő szennyvízcsatorna 170,30 mBf.  
folyásfenékszíntén

**Végső befogadó:** A Pásztói Szennyvíztisztító Telep.

**2.1.2./ Felújítandó átemelők:**

**T-A1 jelű átemelő:**

Helye: Tar, Lőrinc utca

2 db FLYGT NP 3069 SH 3 (270) típusú szivattyú

$H = 17,5 \text{ m}$

$Q = 6,9 \text{ l/s}$

$P = 2,4 \text{ kW}$

**T-A2 jelű átemelő:**

Helye: Tar, Sport/Szabadság utca

2 db FLYGT DP 3069 HT 3 (251) típusú szivattyú

$H = 3,3 \text{ m}$

$Q = 9,0 \text{ l/s}$

$P = 1,7 \text{ kW}$

**M-A1 jelű átemelő:**

Helye: Mátraszőlős, Újtelep út

2 db FLYGT NP 3069 SH 3 (272) típusú szivattyú

$H = 12,5 \text{ m}$

$Q = 5,8 \text{ l/s}$

$P = 1,7 \text{ kW}$

**M-A2 jelű átemelő:**

Helye: Mátraszőlős, Csillag út

2 db FLYGT DP 3069 HT 3 (251) típusú szivattyú

$H = 4,6 \text{ m}$

$Q = 7,9 \text{ l/s}$

$P = 1,7 \text{ kW}$

**M-A3 jelű átemelő:**

Helye: Mátraszőlős, Rózsaszál út

2 db FLYGT DP 3069 HT 3 (251) típusú szivattyú

$H = 6,4 \text{ m}$

$Q = 6,7 \text{ l/s}$

$P = 1,7 \text{ kW}$

**M-A4 jelű átemelő:**

Helye: Mátraszőlős, Gyöngyvirág út

2 db FLYGT DP 3069 HT 3 (251) típusú szivattyú

$$H = 6,7 \text{ m}$$
$$Q = 6,3 \text{ l/s}$$
$$P = 1,7 \text{ kW}$$

**TM-A jelű átemelő:**

Helye: Mátraszőlős külterület, 0146/60 hrsz.

3 db FLYGT NP 3127 SH 3\_245 típusú szivattyú

$$H = 32,4 \text{ m}$$

$$Q = 12,4 \text{ l/s}$$

$$P = 7,4 \text{ kW}$$

**2.1.3./ Tervezett közútkeresztezők:**

**Kk-4 : a 21.j. főút keresztezése**

főút szelvény száma: 32+050 km

43 fm 219×6,3 acél védőcső

M-N1 jelű csatorna szelvényei: 0+015, 0+033

**Kk-5 : a 2421.j. közút keresztezése**

közút szelvény száma: 0+108 km

14 fm 76,1×2,9 acél védőcső

V-1 jelű vízvezeték szelvénye: 0+008

**Kk-6 : a 2421.j. közút keresztezése**

közút szelvény száma: 0+520 – 0+522 km

17 fm 219,1×6,3 acél védőcső

M-N1 jelű szennyvízcsatorna szelvénye: 0+718

17 fm 273×7,1 acél védőcső

TM-N jelű szennyvízcsatorna szelvénye: 0+138

17 fm 76,1×2,9 acél védőcső

V-1 jelű vízvezeték szelvénye: 0+447

**Kk-Ö : a 2622 hrsz önkormányzati út ( Irinyi út ) keresztezése**

37 fm D 280×16,6 PE80 PN 8 védőcső

M-N1 jelű szennyvízcsatorna szelvénye: 3+331

**2.1.4./ Tervezett vízfolyáskeresztezés:**

**Vfk-2 : a Zagyva-patak keresztezése**

Vízfolyás szelvény száma : 138+428

34 fm D200×9,6 PE80 PN védőcső

M-N1 jelű szennyvízcsatorna szelvénye: 0+762

34 fm D 355x21,1 PE100 PN 10 védőcső

TM-N jelű szennyvíz nyomócső szelvénye: 0+098

V-1 jelű vízvezeték szelvénye: 0+486

**Vfk-3 : a Butykás-patak keresztezése**

Vízfolyás szelvény száma : 0+030

10 fm D 280×16,6 PE90 PN8 védőcső

TM-N jelű szennyvízcsatorna szelvénye: 2+780

**Vfk-4 : a Zagyva-patak keresztezése**

Vízfolyás szelvény száma : 135+607

31 fm D 280×16,6 PE80 PN8 védőcső

TM-N jelű szennyvízcsatorna szelvénye: 3+405

**2.1.5./ Tervezett vasúti pálya keresztezések:****Vk-1 Somoskőújfalu-Hatvan vasútvonal**

Vasút szelvény száma: 1018+03 hm

10 fm DN 272 HOBAS védőcső

T-NI szelvénye szelvénye : 1+000

**2.2./ Megszüntetésre kerülő szennyvízvezetékek:**

1284,0 fm NÁ 100 KM-PVC szennyvízcsatorna

2184,0 fm NÁ 100 KM-PVC szennyvízcsatorna

22,0 fm D 200 KG-PVC szennyvízcsatorna

**2.3./ Vízügyi objektumazonosítók:**

<b>VOR</b>	<b>Objektum név</b>	<b>Objektum típus</b>
AHU786	Mátraszőlős – Agglomerációs településrész	Szennyvízelvezetési gyűjtőhálózat
AHV832	Tar – Agglomerációs településrész	Szennyvízelvezetési gyűjtőhálózat
AGO669	Tar – Térségi átemelő – Szennyvízszállító mű	Szennyvízszállító mű
AGO671	Mátraszőlős – Térségi átemelő – Szennyvízszállító mű	Szennyvízszállító mű
AGO667	Térségi átemelő – Pásztói szennyvíztisztító Telep - Szennyvízszállító mű	Szennyvízszállító mű

**3.1./ E vízjogi létesítési engedély 2027. augusztus 31. napjáig hatályos.** Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejárta előtt - a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt melléletek csatolásával kérhető.

**3.2./ E vízjogi megszüntetési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két évig hatályos.** Hatálya egy évvel meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt a hatályát a vízügyi hatóság egy esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbította, vagy a vízellátási munkák megszüntetését műszakilag megkezdték és azt folyamatosan végzik. Az engedély hatályának meghosszabbítása - az előbbi időpont lejárta előtt - a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben, valamint a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírt melléletek csatolásával kérhető.

**4.1./ Előírások:**

1. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyesek kötelesek 30 napon belül a vízügyi hatóságra bejelenteni.

2. *A munkálatok megkezdését és befejezését a vízügyi hatóságra be kell jelenteni.*
3. *A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a vízügyi hatóságot.*
4. *A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben foglalt mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.*
5. *Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyesek nyújtják be az erre vonatkozó nyilatkozatukat.*
6. *Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek elbontásra a vízjogi megszüntetési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyesek nyújtják be az erre vonatkozó nyilatkozatukat.*
7. *Az építés ideje alatt Engedélyeseknek a kivitelezéshez szükséges érvényes hozzájárulásokkal rendelkezniük kell.*
8. ***Engedélyeseknek a kivitelezés megkezdéséig be kell mutatniuk azokat az írásos dokumentumokat, amelyekkel igazolják az érintett idegen ingatlanok feletti rendelkezési jogosultságukat.***
9. *A kivitelezés végéig Engedélyesnek érvényes vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkezniük.*
10. *A kivitelezést a meglévő gerincvezetékétől kiindulva kell kezdeni.*
11. *A szennyvízcsatorna kivitelezését a befogadótól kiindulva kell megkezdeni.*
12. *A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyesek kötelesek gondoskodni.*
13. *Az építési tevékenység során esetleges szennyezés bekövetkezte esetén a szakszerű kárelhárítási munkákat haladéktalanul meg kell kezdeni, a szennyezettség tényét késedelem nélkül be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak.*
14. *A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.*
15. *A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott (B) szennyezettségi határértékek túllépését.*
16. *A vezetékkel és csatornákkal párhuzamos és keresztező vezetékelnél a védőtávolságot és csővédelmet a vonatkozó szabvány szerint, illetve a vezeték üzemeltetőjével egyeztetett módon biztosítani kell.*
17. *A víztelenítés megkezdése előtt, a víztelenítés leszívási görbe által érintett, meglévő vagy építés alatt álló épületek/építmények állapotfelmérését el kell végezni. Az állapotfelmérés eredményéről a vízügyi hatóságot tájékoztatni kell. A kivitelezési munka befejezésekor ellenőrző vizsgálatot kell végezni. Határidő: az állapotfelmérés elvégzését követő 15 napon belül.*
18. *Abban az esetben, ha a csővezeték építése során talajvízszint süllyesztés szükséges, a víztelenítési tervet be kell nyújtani a vízügyi hatóság részére. A tervhez mellékelni kell a kitermelt talajvíz elhelyezésére vonatkozóan a befogadó (csatorna, vízfolyás, stb.) üzemeltetőjének/kezelőjének a fogadó nyilatkozatát. Határidő: az érintett szakasz kivitelezésének megkezdése előtt legalább 15 nappal.*

19. Az építési, terepfeltöltési munkák során felhasznált talaj, illetve töltőanyag talajmechanikai tulajdonságai mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetik.
20. A kivitelezés befejeztével a terület eredeti állapotának helyreállításáról gondoskodni kell.
21. A vízelétesítmények létesítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési terveket, az építési naplót, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelező jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani.
22. A vízellátó rendszerek beüzemelése előtt el kell készíteni a vezetékszakasznak nyomáspróbáját. Nem megfelelés esetén a hibák pontos helyét meg kell határozni, a hibák kijavítását követően a nyomáspróbát meg kell ismételni.
23. A szennyvízelvezető rendszer beüzemelése előtt el kell készíteni a csatornaszakasz vízzárósági próbáját. Nem megfelelő vízzáróság esetén a hibák pontos helyét meg kell határozni, a hibák kijavítását követően a vízzáróság vizsgálatot meg kell ismételni.
24. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet] 85. § (5) bekezdése alapján, elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.
25. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] foglaltakat a kivitelezés során figyelembe kell venni.
26. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KDVVIZIG) 02244-0007/2022. ügyiratszámú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

**4.2./ A Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály NO/KVO/1142-4/2022. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:**

A tevékenység során tilos a természeti értékek, a környezeti elemek károsítása, illetve veszélyeztetése!

Amennyiben a kivitelezéshez kapcsolódóan fák és cserjék kivágása szükséges, azt vegetációs időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között lehet végezni. Vegetációs időszakban szükségessé váló fakivágást/cserjeirtást - a védett madárfajok védelme érdekében - a természetvédelmi kezelő Bükk Nemzeti Park Igazgatósággal előzetesen egyeztetni kell.

A földmunkák során megnyitott árkokba, gödrökbe beleesett, betelepült védett kételtűeket, hullóket, kismélsőket minden munkanapon, valamint betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni.

A munkálatokkal igénybevetett területeket helyre kell állítani. A tevékenység során bolygatott felszíneken az invazív, idegenhonos növényfajok terjedését - szükség esetén - kaszálással meg kell akadályozni.

**4.3./ A Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály NO/EPFO/00566-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:**

*A tervezett műtárgyak építéséhez szükséges földmunkák régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhető.*

*Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor a régészeti bontómunkát a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.*

*A régészeti bontómunkák megkezdését a Kormányhivatal felé be kell jelenteni.*

*A beruházás a 272/2017. (IX. 14.) Kormányrendelet értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként valósul meg, ezért a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv, a Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16., [regeszetiprojektiroda@hnm.hu](mailto:regeszetiprojektiroda@hnm.hu)) gondoskodik a régészeti megfigyelés ellátásáról.*

*A régészeti megfigyelés eredményét dokumentálni kell. A megfigyelést végző régésznek a munkálatok során azonosított régészeti lelőhelyet és a régészeti jelenségek felszíni nyomait dokumentálni szükséges. A régészeti megfigyelésről készült jelentést a befejezését követő 30 napon belül papír alapon és elektronikus adathordozón meg kell küldeni Kormányhivatalnak, valamint a jogszabályban meghatározott intézményeknek.*

*Ha a földmunka bármely - pl. a régészeti megfigyelésen kívüli - szakaszában régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Dornyay Béla Múzeumot haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni.*

*Építető (engedélyes) a tárgyi munkálatok megkezdéséről 10 nappal korábban köteles írásban értesíteni a Kormányhivatalt, valamint a Magyar Nemzeti Múzeumot.*

#### **4.4./ A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály NO-05/NEO/17564-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:**

*Szennyvízcsatorna és vízvezetékcső kereszteződésénél, ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik, akkor a szennyvízcsatorna elhelyezése a keresztezési ponttól számított 2-2 m hosszúságú vízzáró védőcsőben vagy fedett vasbeton vályúba történhet. Ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, akkor a szennyvízcsatornát a keresztezési ponttól mindkét irányban mért 1-1 m hosszban, legalább 10 cm vastag beton burkolattal kell építeni.*

*Párhuzamosan haladó vízvezetékek és szennyvízcsatornák esetében, ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik, mint a vízcső vagy ha mélyebben fekszik, de a vízvezeték talajvízben vagy annak közelében van, akkor a védősáv szélessége a vízcső mindkét oldalán vízszintes irányban mért 1-1 m; 2 m-nél kisebb tengelytávolságú két vezeték esetében megfelelő átlékonyosságú szennyvízcsatorna alkalmazásával kell építeni. Ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcső és a vízcső száraz talajban van, akkor a védősáv szélessége a vízcső mindkét oldalán vízszintes irányban mért 0,5-0,5 m, illetve nyomás alatti szennyvízcsatornacső esetében a védősáv szélessége a vízcső mindkét oldalán vízszintes irányban 2-2 m legyen.*

*A vízszállító és -elosztó vezeték védelmére a védősávot úgy kell kijelölni, hogy párhuzamosan haladó víz- és szennyvízvezetékek esetében - ha a csatornacső mélyebben fekszik, mint a vízcső, továbbá a vízcső száraz talajban van, és a védősáv kialakítása rendkívüli nehézséggel jár - az előírt távolságoktól el lehet térni, de ekkor az érintett csatornaszakaszt vízzáró kivitelben kell megépíteni. A védősávon belül szennyezést okozó tárgyat, anyagot, valamint olyan műtárgyat elhelyezni, mely a vezetéket rongálhatná, tilos. A védősávból az üzemén kívül helyezett régi vezetékeket el kell távolítani. A védősáv felszínén szennyezett vizet (így például szennyvizet), nyílt árokban vezetni tilos. Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor a nyílt ároknak a védősáv feletti és ehhez csatlakozó, a talajviszonyoktól függően legalább 2-2 méteres szakaszát vízzáróan kell burkolni.*



*A kivitelezési munkálatok során az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket tartalmazó jogszabály előírásait be kell tartani.*

*A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133. § alapján az FKI-KHO végrehajtási eljárást indít, amelyben az Ákr. 131. § (2)-(3) bekezdésében és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 174. § c) pontjában foglalt pénzbírság kiszabásának van helye.*

***A Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály NO/NTO/1004-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötések nélkül járult hozzá az engedély kiadásához.***

*Az engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése alapján az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.*

***A munkálatok csak e határozat véglegessé válását követően kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási művek üzemeltetésére nem jogosít.***

***Jelen engedély nem mentesíti Engedélyest az építéshez szükséges más hozzájárulások, hatósági engedélyek beszerzése alól!***

*Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 1 440 000 Ft, melyet a PENTA Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) megfizetett.*

*Megállapítom továbbá, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23 900 Ft, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 25 000 Ft, melyek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésre kerültek.*

*Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 2. § (1) bekezdése, valamint az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján és honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszem.*

*Jelen vízjogi létesítési és megszüntetési engedélyben – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés alapját képező határozatban – meghatározott, a vízellátási művekre vonatkozó műszaki alapadatokat, továbbá a kivitelezéshez kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, annak tudomásulvételéről szóló nyilatkozat ügyfél általi kézhezvételét követő 8 napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni.*

*Tekintettel arra, hogy az eljárásban több, mint ötven ügyfél érintett, jelen döntésről készült*

*közleményt az FKI-KHO a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése értelmében a hivatalában, és a honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszi, és egyúttal megkeresi az érintett települések jegyzőit, hogy a közlemény hivatalukban történő közhírré tételéről intézkedjenek.*

*A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus úton benyújtott keresetlevél előterjesztésével. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. A 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási perben a jogi képviselő kötelező. A közigazgatás perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdésére tekintettel ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.”*

#### **A döntés indokolásának kivonata:**

Engedélyesek meghatalmazásából eljáró Tervező 2022. június 03. napján érkezett levelében e határozat 2.1./ pontjában leírt vízállásmentesítési megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt, a 2.2./ pontjában leírt vízállásmentesítési megszüntetésére vízjogi megszüntetési engedélyt kért.

A kérelemhez benyújtott dokumentáció vizsgálata során megállapításra került, hogy az tartalmazza a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti mellékleteket.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása, illetve megszüntetése megfelel a Vgtv.-ben előírtaknak.

A vízállásmentesítési megépítését, illetve megszüntetését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

A közlemény közhírré tételéről az Ákr. 89. § (2) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése alapján rendelkezett az FKI-KHO.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

#### **Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről:**

Az FKI-KHO a közleményt a hivatalában, és a honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszi, valamint megkeresi az érintett települések jegyzőjét, hogy a közlemény hivatalukban történő közhírré tételéről intézkedjenek, azzal, hogy a kifüggesztés tényét, a kifüggesztett irat levételének dátumát elektronikus úton a levéltelt követően haladéktalanul megküldeni szíveskedjenek. Az Ákr. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján az FKI-KHO felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

**Jogorvoslat:**

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus úton benyújtott keresetlevél előterjesztésével. A közigazgatási perben tárgyi illetékeljegyzési jog illeti meg a feleket. A 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási perben a jogi képviselő kötelező. A közigazgatás perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdésére tekintettel ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

**A döntés meghozatalának napja:** 2022. augusztus 18.

**A közlemény kifüggesztés napja:** 2022. augusztus 19.

**A közlemény levételének napja:** 2022. szeptember 05.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

**Dr. Varga Ferenc t. dandártábornok  
igazgató**

Terjedelem: 11 oldal (a kiadmányozói pótlap nélkül)

Kapják:

1. FKI-KHO ÜSZI
2. Mátraszőlős Község Önkormányzata - Jegyző
3. Tar Község Önkormányzata - Jegyző
4. Pásztó Város Önkormányzata – Jegyző  
(biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján - Hivatali Kapu rendszeren elektronikus levélben)

---

Cím: 1081 Budapest, Dologház utca 1.

Telefon: +36(1) 459-2476

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

KRID azonosító (FKI): 313504758

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35100/8306-25/2022.ált.